

**KARTA PRODUKTU
DESKA PODŁOGOWA WYKOŃCZONA
TECHNIKAMI OLEJOWANIA**

INFORMACJE TECHNICZNE



SUROWIEC:

Produkt jest wykonany z deski dębowej w selekcji rustykalnej (możliwe sęki oraz pęknięcia, które są szpachlowane, możliwa różna kolorystyka drewna oraz biel).

Wilgotność drewna 9% (+ - 2%).

Sęki są szpachlowane na twardo pyłem dębowym i szlifowane na gładko. Obróbka powierzchni wykonana jest przed uzyskaniem kolorów. Z tego powodu, kolor podłogi w miejscach szpachlowanych może w minimalnym stopniu różnić się od pozostałej powierzchni, podobnie jak na wzornikach znajdujących się w salonach sprzedaży.

Oferowana deska podłogowa jest olejowana w procesie produkcji, więc jest gotowa do użytku po jej montażu. W przeciwieństwie do podłóg cyklinowanych, połączeń poszczególnych elementów nie szpachluje się dlatego może występować nieznaczna nieprecyzyjność połączeń, która nie wpływa na komfort wizualny i użytkowy. Połączenia desek mogą też nieznacznie przestawać pomiędzy sobą.

Z uwagi na specyfikę produktu, krawędzie desek są fazowane. Wykończenie produktu w ten sposób konieczne jest ze względu na możliwość pojawienia się szczelin pomiędzy deskami co wynika wyłącznie z naturalnej pracy drewna, w szczególności przy zastosowaniu desek o takich szerokościach.

Najczęściej jednak pojawiające się szczeliny wynikają ze zbyt wysokiej temperatury w użytkowanych pomieszczeniach lub też ze zbyt niskiej wilgotności przy danej temperaturze co prowadzi do przesuszenia drewna i kurczenia się. Zakres wilgotności i temperatury w pomieszczeniach w których ułożona jest deska podłogowa powinien

wynosić: temperatura 18-22 stopnie oraz wilgotność powietrza proporcjonalnie do temperatury w zakresie 45-60%.

Kolory uzyskiwane są poprzez impregnację drewna olejami koloryzującymi oraz wybarwienie różnego rodzaju odczynnikami. Przy uzyskiwaniu wybarwień jasnych z użyciem białego oleju oraz odczynników wybielających drewno, powierzchnia deski może nie być gładka . Odczynniki wymuszają w drewnie reakcje garbnikowe, które powodują zmianę barwy. Różnice kolorystyczne, które mogą wystąpić na poszczególnych elementach podłogi są powodowane wyłącznie specyfiką desek dębowych, czyli naturalnym charakterem drewna.

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE:

Deski można przyklejać do podłoża klejami dwuskładnikowymi lub przybijać do legarów. O konieczności gruntowania wylewki decyduje monter. Należy stosować grunty odpowiednie do używanych klejów.

W przypadku wylewki betonowej wilgotność wylewki nie może przekroczyć 2% co stanowi podstawę do gwarancji. Wilgotność należy mierzyć metodą karbidową gdyż mierniki elektroniczne mają pomiar zakłócony przez zbrojenie zawarte w strukturze wylewki. Pomiar musi zostać udokumentowany protokołem i dokumentacją zdjęciową z miejsca montażu co stanowi podstawę do uznania gwarancji.

Przed przystąpieniem do montażu należy wybrać odpowiednio równe deski w celu ułożenia bazy (6-7 rzędów), którą należy przykleić i odczekać do pełnego związania kleju z wylewką i deską. Następnie do bazy można układać kolejne rzędy desek dociągając je specjalnymi pasami do ułożonej wcześniej bazy.

Po zainstalowaniu podłogi użytkownicy powinni zadbać o właściwe warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach aby uniknąć nadmiernej pracy drewna. Należy zachować odpowiednią zależność pomiędzy temperaturą, a wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (karta gwarancyjna)

Podłogę należy zmywać letnią wodą z preparatem czyszczącym firmy Florservice, wilgotną szmatką lub dobrze wyciśniętym mopem płaskim (nie sznurkowym). W przypadku użytkowania w budynku mieszkalnym dwa razy w pierwszym roku użytkowania należy podłogę dokładnie odczyścić Florservice Cleaner, a następnie zabezpieczyć powierzchnię olejami konserwującymi firmy Florservice. Olej nanosi się gąbką a następnie poleruje lub rozszczotkuje maszyną do tego przeznaczoną. W kolejnych latach olejowanie należy wykonywać raz w roku.

Czynność tę można zlecić firmie układającej podłogę.

PRODUCENT :

Adres siedziby:

PB Grzegorz Pukacz
ul. Reja 19/72
31-216 Kraków
NIP 677-148-21-12

Adres korespondencji:

„BONSAI WNEŹTRZA”
ul. Zakopiańska 58/V
30-418 Kraków

tel. 012 290 73-19

fax. 012 290 73-80

kom. 0602 384 967

email: bonsaifloor@onet.eu

PODPIS ZLECENIODAWCY (INWESTORA)

